

## 开合帘电机

- 内置变压器 (100V~240V)
- 优雅静音运行功能
- 电子记忆限位开关
- 遇阻停止功能
- 通电和停电手拉功能
- 手拉启动功能
- 外接强电开关功能
- 用于单开、双开开合窗帘

## 卷帘管状电机

- 电子行程限位
- 静音技术
- 遇阻保护功能
- 具有指定行程比功能
- 输出扭矩: 6N ~ 10N
- 输出转速: 17~20RPM
- 用于电动卷帘、电动百页帘、电动蜂巢帘、电动百折帘

## 窗帘电机控制模块

- 控制开合帘电动、卷帘管状电机
- 通讯方式: ZigBee 2.4GHz RF 或 CAN2.0B
- 工作电源: 220VAC 或 DC12V

## 智能综合遥控器

智能综合遥控器是一款全新概念的产品。它将照明、空调、电动窗帘以及其它家电的控制融为一体，带来前所未有的强大功能，让一切在掌间随心所欲。

## C公司简介 Company profile

海南冠威智能科技有限公司成立于二〇〇七年。公司以物联网应用技术研发及生产为核心，致力于绿色智能建筑、公共管理及安防领域物联网应用产品的科研、生产与销售，同时提供物联网应用的系统解决方案和云平台服务。

公司多年来一直致力于分布式测控系统及物联网绿色智能建筑领域的研发和生产，与国内多家大院校建立了战略合作关系，共同建设了产品研发中心及实验室、研究生实训基地、校企示范性实训基地等。

公司以实现“绿色环保，高效节能”为发展理念，以“立足海南、辐射全国、走向世界”为发展目标，以提供给客户高效完善的系统解决方案为价值体现，不断开拓进取，努力成为国内领先、致力进入国际物联网先进行业。

公司经十余年的努力，打造出了“迪冠”品牌的系列产品。今后将继续秉承“立足省内最佳，争创国内一流，稳步走向世界”的总体发展目标。坚持技术领先、质量领先、管理领先、效率领先，省内产业规模领先、将“迪冠”进一步打造为省内、国内甚至于国际上的优质品牌。

“迪冠”是海南冠威具有自主知识产权的注册商标，该品牌的系列产品涵盖楼宇智能、家居智能、酒店智能、环境智能监测、智慧农业、智慧安防等多个应用领域。

公司目前自主开发的主要产品与应用系统包括：

- 1、智慧社区-e家居“物联网”及“互联网+”系统；
  - (1) 物联网智慧社区-e家居云平台；
  - (2) 智能家居（含照明控制、窗帘遮阳控制）；
  - (3) 空调控制；
  - (4) 家电控制；
  - (5) 家居视频；
  - (6) 家居安防；
  - (7) 智能门锁；
  - (8) 家居环境
  - (9) 能源管理；
  - (10) 背景音乐；
  - (11) 健康管理；
  - (12) 云对讲；
  - (13) 社区O2O
- 2、物联网酒店客房智能控制系统；
- 3、物联网环境监测系统；
- 4、物联网智慧农业；
- 5、物联网报警运营云平台；



智慧，简单高效的解决之道  
会议室环境智能控制应用方案

## 海南冠威智能科技有限公司



微信公众号



官方网站

地址：海南省海口市金贸西路8号诚

田国际商务大厦A座16层DE

电话：0898-68552097

0898-68570972

传真：0898-68501293

网址：www.hngwzn.cn

www.hngwzn.com

邮编：570123





## 灯光照明控制

灯光照明是会议室的首要环境因素。智会系统可以在不同的照明组合中快速切换，满足会议室的多种照明需求。而这一切，只需要简单的一键轻触。



## 空调通风控制

在会议召开之前，智会系统为您提前开启空调新风系统。参会人员入场时，室温已调至舒适，空气已经换新。



## 窗帘遮阳控制

当窗外阳光直射，或者观看视频时，智会系统自动调节窗帘遮阳，营造出适宜的亮度环境。



## 投影控制

当会议需要观看视频时，智能系统能自动降下投影幕布，同时开启投影机；视频观看完成后，又能根据用户的需要，自动关闭投影机，收起投影幕布。



### 清洁模式

只开启适宜清扫的基本照明，窗帘自动展开充分利用自然光。其它设备处于未启动时的状态（包括空调、投影、音响系统），达到最佳的节能效果。

### 休息模式

灯光自动调暗并关闭部分灯光，投影机自动关闭，投影机架及电动投影幕自动收起，空调切换到低速状态，音响进入关闭状态，会议室电器设备进入低能耗工作。

### 会议模式

灯光自动打开或调亮以满足桌面的工作照度，同时保证周围环境亮度。窗纱自动闭合，窗帘自动打开，防止室外强光直射的干扰，音响自动打开，空调迅速启动将室温调节到指定温度，并进行换气功能

### 讨论模式

打开主灯和灯带，使与会者集中注意在互相间，保证沟通的肢体动作及表情能够清晰地呈现出来。同时，空调、窗帘和音响系统与会议模式下的工作状态相同。

### 投影模式

会议室只保留会议桌上方的灯带照明，以便与会人员进行资料和操作记录；同时，窗帘与窗纱自动闭合以减弱外部光线对投影效果的影响，空调、音响系统与会议模式下的工作状态相同。

## 智能微动面板



- 可进行灯光、电动窗帘和场景控制
- 本地可接负载，也可相互组网控制
- 具备2键/4键、3键/6键多种组合
- 通讯方式：ZigBee 2.4GHz RF 或 CAN2.0B
- 安装方式：嵌墙安装
- 外形尺寸：86X86(mm)
- 多种款式、多种颜色可选

## 智能触摸面板



- 可进行灯光、电动窗帘和场景控制
- 本地可接负载，也可相互组网控制
- 电容触摸感应式开关，带状态背景光显示
- 具备2键/4键、3键/6键多种组合
- 通讯方式：ZigBee 2.4GHz RF 或 CAN2.0B
- 安装方式：嵌墙安装
- 外形尺寸：86X86 (mm)
- 多种款式、多种颜色可选

## 空调温控面板



- 可控制家用分体空调（如壁挂式、柜式），也可控制商用VRV空调。
- 可控制温度、风向，可切换空调工作模式。
- 通讯方式：CAN2.0B
- 安装方式：嵌墙安装
- 外形尺寸：86X86 (mm)
- 多种颜色可选

## 全向红外控制模块



- 可控制家用分体空调（如壁挂式、柜式），也可控制商用VRV空调。同时兼具控制投影仪、投影幕布、音响功放等会议电器的功能。
- 内置9颗远红外红外发射管，360度无死角发射控制
- 通讯方式：ZigBee 2.4G RF 或 CAN2.0B
- 可测量室内环境的温湿度（可选）
- 安装方式：嵌顶安装
- 外形尺寸：φ100×40 (mm)